

Sports Utility

| | | Uproc3 4.15 | Uproc2 4.15 | Uproc2 4.15 D1 | Uproc1 4.15 |
|--|--|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Prijzen EUR – Consument adviesprijzen incl. 21% BTW, excl. verwijderingsbijdrage | | 4549.– | 3699.– | 3999.– | 4049.– |
| Wieldiameter | 27,5"+ | ● | – | – | ● |
| | 29" | – | ● | ● | – |
| Frametype | Suspension | ● | – | – | ● |
| | Hardtail | – | ● | ● | – |
| Frame eigenschap | FLYER hydrogevormde buizen, 4 link suspension 140 mm travel, geïntegreerde accu | ● | – | – | – |
| | FLYER hydrogevormde buizen | ● | ● | ● | ● |
| | FLYER hydrogevormde buizen, geïntegreerde accu | ● | – | – | ● |
| Framedetails | Elevated chain stays (ECS), geïntegreerde kabelloop Boost 12x148mm | ● | – | – | – |
| | Geïntegreerde kabelloop Boost 12x148mm | – | ● | ● | ● |
| Framemaat | S | ● | ● | ● | ● |
| | M | ● | ● | ● | ● |
| | L | ● | ● | ● | ● |
| | XL | ● | ● | ● | ● |
| Framekleur | MarleGrey/Lime Green | – | ● | ● | – |
| | Slate Grey/Lime Green | ● | – | – | ● |
| Voorvork | SR Suntour Aion, 140mm, 110x15 mm Boost | ● | – | – | – |
| | SR Suntour RAIDON34, 120 mm, 110x15 mm Boost | – | ● | ● | – |
| | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 110 x 15 mm Boost | – | – | – | ● |
| Motor | Bosch Performance Line CX | ● | – | – | ● |
| | Panasonic 36V GXO Front Mount | – | ● | ● | – |
| Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus (incl. auto-mode) | | | | |
| Ondersteuning | Tot 25 km/h | ● | ● | ● | ● |
| Loopondersteuning | Loopondersteuning tot 6km/h | ● | ● | ● | ● |
| Accu | Bosch PowerTube 500 (482 Wh/13.4 Ah/36 V) | ● | – | – | ● |
| | FLYER Smart geïntegreerde accu SIB-630 (603Wh/16.75Ah/36V) | – | ● | ● | – |
| Display | Bosch Kiox | ● | – | – | ● |
| | FLYER DO, 2" kleurendisplay | – | ● | – | – |
| | FLYER D1, 3,5" kleurendisplay | – | – | ● | – |
| Versnellingen | Shimano XT/SLX, 11 speed , 11–46t | ● | – | – | – |
| | Shimano SLX, 11 speed, 11–46t | – | ● | ● | ● |
| Remmen | Magura MT Trail Sport, 180/180 mm | ● | – | – | – |
| | Shimano MT501, 180/180 mm | – | ● | ● | – |
| | Shimano SLX M675, 203/180mm | – | – | – | ● |
| Stuurpen | FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 3° | – | ● | ● | – |
| | FLYER Alloy, 31.8 mm, 60 mm, 6° | ● | – | – | ● |
| Stuurbocht | Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm | ● | ● | ● | ● |
| Zadel | Selle Royal Ariel | ● | ● | ● | ● |
| Zadelpen | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M–XL) mm | ● | ● | ● | ● |
| Wielset | Rodi Ready 30 | ● | ● | ● | ● |
| Banden | Schwalbe G-One Allround foldable 27.5 x 2.25 | ● | – | – | – |
| | Schwalbe G-One Allround foldable 29.0 x 2.25 | – | ● | ● | – |
| Pedalen | VP Nylon industrielager | ● | ● | ● | ● |
| Koplamp | Supernova E3 E-Bike V6s | ● | ● | ● | ● |
| Achterlicht | B&M LED Toplight Mini | ● | ● | ● | ● |
| Spatborden | Pletscher Alu R65 | ● | ● | ● | ● |
| Bagagedrager | FLYER bagagedrager | ● | ● | ● | ● |
| Diefstalpreventie | ABUS Plus-System accu-slot | ● | ● | ● | ● |
| | ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gelijksluitend met het accu-slot | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Achterdemper | Fox Performance Float DPS EVOL, 205x60 mm | ● | – | – | – |
| Oplader | FLYER oplader 4A for SIB/STB | – | ● | ● | – |
| | Bosch Standard oplader 4A | ● | – | – | ● |

● Standaardspecificatie/ – niet beschikbaar - Gewicht zonder accu Uproc 4.15: circa 23 kg